

Paropropustná páska Guttaband

Druh výrobku:

Jednostranná, speciální lepicí páska na bázi střešní membrány. Ideální pro lepení přesahů a oprav poškození. Lze překrýt omítkou.

Technická data:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Adheze | akrylátová disperze bez rozpouštědel |
| Přilnavost | 230 g/m ² |
| Teplotní odolnost | -40 °C - +100 °C |
| Teplota při zpracování | od -10 °C |
| Síla přilnavosti | 35 N/25 mm |
| Tloušťka | 0,6 mm |
| Rozměry | 50 mm x 50 m |
| Nosič | silikonový papír |
| Hmotnost | 500 g |

Aplikace:

Odlepte uvolňovací papír a nalepte pásku při zachování napětí a bez vrásek. Nepoužívat pod 10° střechou.

Povrchy musí být konstrukčně pevné, suché a zbavené prachu a mastnoty. Kromě toho povrch nesmí obsahovat odpuzující lepidlo. Povrchy a membrány je třeba před lepením vyčistit. Hotové spoje nesmí být ve stojaté vodě ani při trvalém mechanickém namáhání. Vrásky a napětí v membránách a pásce musí být uvolněny řezáním a následně spojeny.

Je třeba se vyhnout neobvyklým tvarům. Lepení se nesmí provádět na vícevrstvých membránách nebo površích, které nemají dostatečnou vnitřní pevnost. Lepení konstrukcí saun a bazénů vede ke ztrátě záruky.

V případě nesprávného a neodborného zpracování, kdy nejsou splněny předpoklady pro bezpečné lepení (špatná spodní konstrukce) může vést ke ztrátě záruky.